

DECHIQUETEUSE**H 980/300 CE**

La H 980/300 est une machine "moyennement grande" avec rouleaux hydrauliques verticaux d'alimentation et grâce à ses dimensions est particulièrement indiquée pour les entreprises d'entretien de bois et forêts qui ont du matériel ligneux de déchets d'espaces verts et veulent produire des plaquettes pour bois de chauffage. La H 980/300 étant dotée d'un double système de coupe pour la production des plaquettes est également apte à la production de plaquettes pour les systèmes de chauffage avec alimentation par vis sans fin.

H 980/300 Version de base

- Actionnement par P.D.F.
- Attelage trois points
- Chariot de remorquage 25 km/h
- Puissance minima requise au tracteur: 60 hp
- Régime cardan: 540-1000 t/min.
- Diamètre maxi dechiquetable: 300 mm
- Largeur maxima entre les rouleaux: 360 mm
- Dimensions tremie d'alimentation machine: 1620 x 1100 mm
- Longueur plaquettes 5 + 25 mm
- Alimentation machine avec deux rouleaux hydrauliques à vitesse réglable avec moteur indépendents
- Goulotte d'éjection orientable sur 360°
- Diamètre disque: 980 mm
- Epaisseur disque: 47 mm
- Quatre lames
- Dispositif électronique No Stress
- Production horaire: 55+ 65 m³
- Poids: 2040 kg
- Encombrement: 3150 x 1850 x 2230 m

La version motorisée est équipée avec des moteurs diesel (Refroidissement par air ou par eau) même insonorisé. En outre elle peut être équipé avec essieu routiere.

OPTIONS:

Couronne d'orientation sur 360°
Rallonge pour goulotte d'éjection
Roue de secours
Timon réglable en hauteur
Chaînes d'alimentation
Machine montée sur chenilles
Grue d'alimentation

Les informations contenues dans ce prospectus peuvent subir des variations sans aucun préavis de la part de la Société Pezzolato S.p.A.



400

pezzolato

POUR LA PRODUCTION DE PLAQUETTES
POUR BOIS DE CHAUFFAGELa broyeuse
standard...
construite
spécialement

DECHIQUETEUSE

H 1320/400 CE

Au sommet de la gamme des déchiqueteuses à bois Pezzolato, il y a le modèle H 1320/400 qui peut déchiqueter des branches et des troncs jusqu'à 40 cm de diamètre. Produite avec une tremie de chargement latérale, c'est la machine idéale pour travailler dans les peupleraies; la version avec tremie de chargement arrière est indiquée pour travailler dans de grands chantiers.

H 1320/400

- Goulotte d'éjection orientable sur 360°
- Rouleaux d'alimentation hydraulique horizontal
- Régime cardan Version P.D.F.: 540 1000 t/min.
- Version moteur autonome (puissance minima requise: 220 Hp)
- Chariot de remorquage 25 km/h
- Dispositif électronique No stress
- Diamètre maxi déchiquetable: 400 mm
- Longueur plaquettes 5 + 40 mm
- Diamètre disque: 1320 mm
- Epaisseur disque: 65 mm
- Régime rotation disque : 500 + 800 t/min
- Deux- Quatre lames
- Puissance minima demandée au tracteur: 110 kW
- Largeur maxi entre les rouleaux: 400 mm
- Production horaire : 50 + 100 m³
- Dimensions tremie de chargement: 1200 x 900 mm
- Poids: 3800 Kg

La version moteur autonome peut être équipée d'un moteur diesel (Refroidissement par air ou par eau).. En outre elle peut être intégrée avec un chariot pour le remorquage à 80 km/h

En outre... des
dechiqueteuses spéciales
sur demande

La Pezzolato S.p.A. projète et construit, sur demande, des déchiqueteuses à disque ou à tromel capables de réduire en copeaux des branches ou des troncs de plus de 65 cm de diamètre. Ces déchiqueteuses produites spécialement, équipées de grues, peuvent être soit automotrices sur chenilles soit montées sur des plateaux de camion selon les demandes de l'utilisateur final.

Les informations contenues dans ce dépliant peuvent changer sans préavis de la Société Pezzolato S.p.A.

GF SERVICES France
352 Rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY

Tél. 33 (0)4-77-67-18-70 Fax : 33 (0)4-77-67-29-94
info@gfservices.fr www.gfservices.fr

